

# BUCALEX® G 460

Nettoyant de base pour sanitaires, visqueux



## Domaines d'utilisation

- Pour le décapage des salissures récalcitrantes dans le domaine sanitaire
- Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides en zones exposées à l'eau
- Particulièrement adapté pour les surfaces en acier inoxydable, chrome, ou porcelaine sanitaire
- Elinime sans effort les souillures extrêmes, en particulier les taches de calcaire, taches d'urine séchée, rouille et tartre, ainsi que salissures, graisse et résidus de savon
- Convient pour le nettoyage des piscines

## Propriétés

- Nettoyant puissant et rapide
- Très bon pouvoir détachant des traces de graisse et de calcaire
- Sa viscosité permet une bonne adhérence sur les surfaces verticales, par exemple sur les carreaux muraux, et donc une durée d'action prolongée
- Adapté pour l'utilisation à la monobrosse
- Produit approuvé "RK" (Institut all. chargé de tester les nettoyeurs pour surfaces céramiques)
- Satisfait à l'anorme "Ö-Norm B5105"



### Caractéristiques techniques

Valeur pH	0,2 - 1
Produit/Couleur	Rouge clair
Conditionnement/ Emballage	12 Flacons x 1 litre/carton Bidon 10 litres Conditionnement spécial sur demande

# BUCALEX® G 460

Nettoyant de base pour sanitaires, visqueux

## Utilisation et dosage



Pour le domaine sanitaire et en toutes zones exposées à l'eau.



Nettoyage d'entretien:  
100 ml/10 litres d'eau à pur.



Décapage: 1 litre/10 litres d'eau.



Monobrosse:  
100 ml à 1litre/10 litres d'eau.



Appareil haute pression:  
1/5 - 1/10 d'eau.

Humidifier les surfaces à l'eau froide avant utilisation du Décapant G 460 Bucalex .  
Toujours rincer à l'eau froide!

## Important

Toujours utiliser de l'eau froide!  
Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre de Solnhofen en dalles, Travertin ou calcaire coquillier. Ne pas utiliser sur aluminium, sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas). Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée est abîmée. Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant. Ne pas mélanger à d'autres nettoyants contenant du chlore!

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.04.2015

## Produits complémentaires

Souillures extrêmes dans le WC et urinoirs:  
Wc Cleaner G 465

Pour les nettoyage courant:  
Bucasan® Trendy T 464

Pour l'amélioration de l'air :  
Buz® Fresh G 569

## Mentions de danger

- H 314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H 290 Peut être corrosif pour les métaux.

Pour plus d'information relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du prod Bucalex® G 460 sur notre site internet: [www.buzil.com](http://www.buzil.com)

GISBAU-Code: GS 80

Article n°  
G460-0001  
G460-0010