19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

1003 S RLW

Ref. 161121

- Le BLUE CLEAN 1003 S RLW est le nettoyeur haute pression monophasé eau froide professionnel le plus puissant de la gamme AVANTEAM. Sa conception 3 pistons ceramiques associés à une culasse laiton en fait l'appareil idéal pour le professionel.
- L'ensemble est monté sur un robuste chassis tubulaire équipé de grandes roues.

- Chassis acier avec peinture émaillé comprenant 2 roues avec bandage caoutchouc, un timon ergonomique.
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée d'eau

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique
- Tuyau haute pression 15 mètres tresse acier avec raccord rapide à pas de vis
- 1/2 lance simple avec raccord rapide avec 5 gicleurs interchangeables
- Timon ergonomique avec servante comprenant 1 gicleur détergent et 5 gicleurs hp avec des angles différents de travail (0°, 15°, 25°, 40°).
- Commande basse pression du détergent à la lance
- 1 réservoir de 3 litres pour détergent
- Support rangement câble électrique et porte accessoire incorporés
- Cet appareil est équipé d'un timon démontable avec molettes manuelles et une poignée avant de prise en main afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture
- Cet appareil est équipé du TOTAL STOP qui permet de l'arrêter au lâcher de la poignée haute pression
- Ce procédé permet une réalisation d'économie d'énergie importante contribuant ainsi à la protection de l'environnement

Données techniques		
Type		**2**
Energie		**Electrique**
Tension	*Volt (V)*	**220**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**3600**
Pression pompe	*Bar (Bar)*	**150**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**630**
Vitesse rotation pompe	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**1400**
Stop total		**oui**
Température max de'entrée d'eau	*°C (°C)*	**40**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**15**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**55**