

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

BLUE CLEAN 747 RLW

Ref. 161101R



BLUE CLEAN 747 RLW est le nettoyeur eau froide semi-professionnel de la gamme AVANTEam le plus performant. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le grand public et l'usage professionnel semi intensif. Cet appareil est prévu pour une utilisation de 3 heures maximum en continu.

Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.

Accessoires de série :

Poignée pistolet, extension de lance, tête avec gicleur variable, flexible 15 mètres et enrouleur.

Accessoires en option :

Brosse lavage carrosserie, brosse rotative avec bras articulé, lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis entrée eau
- Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 15 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Enrouleur flexible inclus
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 2 l pour détergent.
- Châssis à deux roues avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Données techniques		
Type		2
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	220
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	3100
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	160
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	540
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	2800
Matière piston		Acier
Matière culasse		Laiton
Stop total		oui
Température max de'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40°
Détergent		oui
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	15M
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5M
Enrouleur HP		oui
Lance HP		Demi Simple Jet variable
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		FBSP 1/4
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	35
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	39
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	38
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	90
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	90