19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com

Balayeuses accompagnées WETROK

SPEEDMATIC TWISTER

Ref. 141200

La Speedmatic Twister est idéale pour le balayage de surfaces moyennes. Elle est facile à manoeuvrer et compacte, et balaie pourtant sur une largeur considérable de 780mm. Silencieuse et sans émission grâce à sa batterie, elle est donc également idéale pour les pièces fermées et les halls.

Le nettoyage des tapis facilité
Les clients qui optent pour la Speedmatic Twister n'ont plus besoin d'un appareil supplémentaire pour nettoyer leurs tapis. Equipée de brosses pour tapis en option, cette machine nettoie les tapis aussi efficacement que les revêtements de sol durs en extérieur.

Accessoires de série :
livré sans batterie

Efficace
Propreté supérieure en un temps réduit
Filtre en polyester pour balayage humide
Fonctionnement sur batterie, silencieux et non polluant
Confortable
Facile à manoeuvrer, même dans les angeles et locaux étroits
Chargeur batterie intégré et donc toujours à portée de main
Smart
Machine compacte à pousser pour les passages étroits et petites esplanades
Très nombreuses fonctions pour un prix raisonnable
Exige peu d'entretien, aussi bien que toujours prête à l'emploi

- facile à manoeuvrer et à utiliser dans des espaces confinés
- fonctionnement silencieux de la batterie et chargeur intégré
- idéale aussi pour les pièces fermées (sans émission)
- facile d'entretien et robuste au quotidien
- filtre en polyester lavable pour balayage humide
- en option, également utilisable pour le nettoyage de tapis

Données techniques		
Energie		**Electrique**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**280**
Batteries : Voltage	*Volt (V)*	**12**
Largeur de balayage avec balai central	*Millimètres (mm)*	**510**
Largeur de balayage total avec balai central et latéral	*Millimètres (mm)*	**750**
Niveau sonore	*Décibel (db)*	**>70**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**1285**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**780**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**650**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**60**
Poids en utilisation	*Kilogrammes (Kg)*	**88**
Rendement	*m2/h (m2/h)*	**3500**
Pente admissible	*% (%)*	**18**
Capaité bas à déchets	*Litres (l)*	**40**
Surface filtrante	*centimètres carré (cm2)*	**2.25m²**
Type de filtre		**Panneau**