



Gamme de lances sol inox

Pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de nettoyage intensif.



avanteam
group

Réseau de distributeurs
Matériels & produits de nettoyage

GAMME DE LANCES SOL INOX

Avanteam est fier d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle gamme de lances sol inox pour nettoyeurs haute pression, conçue pour offrir performance, robustesse et adaptabilité aux professionnels du nettoyage.

Disponible en deux largeurs de travail – 300 mm (réf. 176366) et 520 mm (réf. 176207) – cette nouvelle gamme répond aux exigences les plus strictes en matière de nettoyage intensif, que ce soit dans les environnements industriels, agricoles ou urbains.

Les atouts de la gamme :

Construction en inox : pour une durabilité maximale, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.

Efficacité de nettoyage optimale : grâce à une diffusion homogène de l'eau sous haute pression.

Compatibilité élargie : une variété de configurations permet d'adapter les lances aux différents types de nettoyeurs haute pression, en fonction de la pression, du débit d'eau et du type de raccordement.

Grâce à cette nouvelle gamme, Avanteam Group' confirme son engagement à proposer des accessoires de qualité professionnelle, alliant ergonomie, longévité et efficacité opérationnelle.

Contactez dès aujourd'hui votre conseiller Avanteam Group' pour découvrir la solution la mieux adaptée à votre équipement et à vos besoins.



Lance sol inox diam 300mm NHP usage semi-intensif G 1/4F (livrée nue)

Ref. **176366**

Pression max	Bar (Bar)	275
Largeur de travail	Millimètres (mm)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-3 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 1/4 F



Lance sol inox diam 300mm NHP usage semi-intensif Quick M BC-6-140 (livré avec 2 gicleurs)

Ref. **176369**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-3 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type Quick M



Lance sol inox diam 300mm NHP usage semi-intensif Quick M BC-10-160/S (livré avec 2 gicleurs)

Ref. **176370**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-3 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type Quick KW



**Lance sol inox diam 300mm NHP
usage semi-intensif
AQUATEAM EC 130-11
(livré avec 2 gicleurs)**

Ref. **176373**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-3 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60



**Lance sol inox diam 520mm NHP
intensif raccord KW (livrée sans
gicleurs)**

Ref. **176368**

Pression max	Bar (Bar)	275
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type Quick KW



**Lance sol inox diam 520mm NHP
usage intensif G 1/4F (livrée nue)**

Ref. **176207**

Pression max	Bar (Bar)	275
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60



**Lance sol inox diam 520mm NHP
intensif Quick KW BC 10-200/S
(livrée avec 2 gicleurs)**

Ref. **176371**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.25
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type Quick KW



**Lance sol inox diam 520mm NHP
intensif poignée M 22M
(livrée sans gicleur)**

Ref. **176363**

Pression max	Bar (Bar)	275
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60



**Lance sol inox diam 520mm NHP
intensif Quick KW BC 10-150/S
(livrée avec 2 gicleurs)**

Ref. **176372**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.45
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type Quick KW



Lance sol inox diam 520mm NHP intensif Aquateam EC 190-16 T (livrée avec 2 gicleurs)

Ref. **176374**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Temp. max eau chaude	°C (°C)	60



Lance sol inox diam 520mm NHP intensif Aquateam EC 190-21 T (livrée avec 2 gicleurs)

Ref. **176375**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.03
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Temp. max eau chaude	°C (°C)	60



Lance sol inox diam 520mm NHP intensif Aquateam EC 150-21 T (livrée avec 2 gicleurs)

Ref. **176370**

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.35
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Temp. max eau chaude	°C (°C)	60



avanteam
group

Réseau de distributeurs
Matériels & produits de nettoyage

Informations

Fiches techniques & sécurités,
documents commerciaux



24 h / 24

Toute l'offre détaillée des
matériels et produits



Catalogue

Les matériels, accessoires et
produits de nettoyage



Centre logistique

5000 m2 de stockage,
14000 références disponibles.



facebook



LinkedIn



Flashez et retrouvez
notre catalogue

Contactez le distributeur
Avanteam Group de votre
département :

AVANTEAM GROUP

19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
tel. 03 88 62 00 66