

OPTIFLOR® G 470

Shampoing pour moquette



Domaines d'application

- Revêtements textiles et meubles rembourrés résistants à l'eau et de couleur stable en fibres naturelles et synthétiques

Avantages et caractéristiques du produit

- Dissout la saleté en douceur et en profondeur dans les fibres
- Forme une mousse sèche et solide
- Cristallise une fois sec
- Adapté au shampoinage humide ou à sec
- Sans agents de blanchissement et d'azurants optiques
- Peut être facilement enlevés avec un aspirateur
- Parfum agréable
- Adapté pour la méthode Bonnet

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	7
Produit couleur	blanc
Récipients*	10 l bidon
Composants selon INCI	AQUA, POLYACRYLATE, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINON

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT POUR TAPIS / ENTRETIEN DES TAPIS

Décapage

OPTIFLOR® G 470

Shampoing pour moquette

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien, ne travaillez qu'avec la mousse.
1 - 1,5 l / 10 l d'eau



A la monobrosse avec brosse pour moquette ou avec
la shampoineuse pour moquette :
600 - 1000 ml / 10 l d'eau

Méthode bonnet :
1 l / 10 l d'eau

Vaporiser une solution dosée sur le revêtement de sol
puis passer la monobrosse avec le pad textile Spécial.
Après l'entretien, aspirer.



Shampoineuse pour moquette :
600 - 1000 ml / 10 l d'eau

Remarque

Protéger du gel. Tester la stabilité de la couleur de la surface à un
endroit peu visible avant utilisation.

Toujours utiliser de l'eau froide.

Ne pas mouiller les revêtements en tissu.

Avant utilisation, procéder à un test d'utilisation préalable - dans une
zone discrète - pour vérifier la solidité des couleurs de la surface.

Après séchage complet, aspirer en profondeur.

Produits complémentaires

Buz® Point G 502 - Détachant pour les revêtements et des surfaces
textiles

Optiflor® Ex G 477 - Décapant pour moquettes, injection-extraction

O Tens G 500 - Nettoyant universel sans tensioactifs à base de citrate,
alcalin

Buz® Defoam G 478 - Antimousse pour machines

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de
Données de Sécurité du produit Optiflor® G 470 sur notre site internet:
www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GT 20

Article n°* :
G470-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com