

OPTIFLOR[®] EX G 477

Décapant pour moquettes, injection-extraction



Domaines d'application

- Revêtements textiles et meubles rembourrés résistants à l'eau et de couleur stable en fibres naturelles et synthétiques

Avantages et caractéristiques du produit

- Nettoyant en spray à extraction
- Dissout la saleté en douceur et en profondeur dans les fibres
- Empêche le réencrassement rapide
- Peu moussant
- PH neutre
- Sans agents de blanchissement et d'azurants optiques
- Utilisation économique
- Parfum agréable
- Adapté pour la méthode Bonnet

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	7
Produit couleur	blanc
Récipients*	1 l bouteille 10 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.



OPTIFLOR[®] EX G 477

Décapant pour moquettes, injection-extraction

Utilisation et dosage



Prétraitement :
Passer l'aspirateur sur le revêtement textile.

Selon le degré de salissure, laisser agir la solution diluée dans
1 à 3 l / 10 l d'eau
pendant env. 5 à 15 minutes. Injecter/extraire l'eau.



Méthode bonnet :
1:6 avec de l'eau
Vaporiser une solution dosée sur le revêtement de sol puis passer la monobrosse avec le pad textile Spécial. Après l'entretien, aspirer.

Pour détacher les taches solubles à l'eau :
100 ml / 1 l d'eau
Tamponner avec un chiffon jusqu'à ce que la surface soit sèche.

Remarque

Protéger du gel.
Toujours utiliser de l'eau froide.
Ne pas mouiller les revêtements en tissu.
Avant utilisation, procéder à un test d'utilisation préalable - dans une zone discrète - pour vérifier la solidité des couleurs de la surface.
Après séchage complet, aspirer en profondeur.

Produits complémentaires

Buz[®] Point G 502 - Détachant pour les revêtements et des surfaces textiles
Optiflor[®] G 470 - Shampoing pour moquette
O Tens G 500 - Nettoyant universel sans tensioactifs à base de citrate, alcalin
Buz[®] Defoam G 478 - Antimousse pour machines

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Optiflor[®] Ex G 477 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GT 20

Article n[°]* :
G477-0001R1
G477-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.