



Fiche technique de produit Speedclean

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Speedclean

Détergent de fond/industriel



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):

Nettoyage de fond



3 l – 5 l pour 10 l



5 l pour 10 l

Élimination des salissures incrustées



5 l pour 10 l



5 l pour 10 l

Vos avantages :

Détergent de fond haute performance et non répertorié comme matière dangereuse spécialement développé pour l'élimination des couches de polymère et de cire (films d'entretien) avec l'autolaveuse. Très bonne élimination des couches de polymère tenaces (élimination des croûtes).

Application :

Pour le nettoyage de fond mécanique des revêtements de sols lavables et résistants aux solvants (PVC, linoléum, revêtements en polyuréthane, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.).

Bon à savoir :


Wetrok Speedclean ne convient pas au nettoyage des revêtements en pierre sensibles aux acides et des revêtements sensibles aux solvants tels que les revêtements en caoutchouc ou en époxy, l'asphalte et les surfaces peintes.

Nettoyer uniquement les revêtements en polyuréthane sans marquage de terrain.

Propriétés :

non répertorié comme matière dangereuse
empêche les pads de coller
légèrement moussant
contient du solvant
légèrement alcalin
parfumé

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

Tensioactifs, solvants, complexants hydrosolubles, parfum, eau, agents conservateurs

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Nettoyage de fond

Répartir le produit de nettoyage sur le sol (**0.3 L/m² min.**) et laisser agir **20 minutes**. Ne pas laisser sécher. Récurer ensuite à l'aide de l'appareil de nettoyage équipé du pad adapté. Pour finir, ouvrir l'alimentation en eau au maximum, récurer le revêtement de sol à l'eau et aspirer les résidus/salissures non adhérentes.