



Fiche technique de produit Relino

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Relino

Détergent de fond et industriel



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage intermédiaire
0,2 l – 0,5 l dans 10 l



Nettoyage de fond
2 l – 5 l dans 10 l

Vos avantages:

Détergent de fond haute performance pour linoléum.
Idéal pour l'élimination de couches de polymère et de cire.

Application:

Pour le nettoyage mécanique de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (linoléum, PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, caoutchouc, etc.).


Bon à savoir:

Wetrok Relino n'est pas approprié pour l'asphalte et les surfaces peintes.

Propriétés:

légèrement moussant
légèrement alcalin
contient du solvant
non parfumé
sans agents jaunissants ou lessivants

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:

solvant, tensioactifs, savon, agents complexants

Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage:

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire.
Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière/l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).