



UNIBUZ G 235

Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau



Domaines d'application

- Pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau, tels que le PVC, le caoutchouc, le linoléum, le parquet vitrifié, le liège, les dalles de béton et la pierre naturelle

Avantages et caractéristiques du produit

- À base de polymères solubles dans l'eau
- Utilisation universelle
- Nettoie et entretient en une seule opération
- Sèche vite et sans rayures
- Brillance satinée mate sans formation de couches
- Testé selon la norme FMPA DIN 18032/2 pour les sols à usage sportif
- Adapté à l'utilisation dans les autolaveuses
- Parfum frais

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	7
Couleur du produit	vert
Récipients*	1 l Flacon 10 l Bidon 200 l Baril 40 ml Sachet plastique
Composants selon la nomenclature INCI	AQUA, DECETH-8, ALCOHOL, ETHOXY-DIGLYCOL, SODIUM LAURETH SULFATE, POLYACRYLATE, POLYCARBOXYLATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, COLORANT, ETHANOLAMINE, DIMETHICONE, MEK, DIETHYLHEXYL MALEATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, COUMARIN, CINNAMYL ALCOHOL

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





UNIBUZ G 235

Nettoyant d'entretien à base de polymères solubles dans l'eau

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
50 ml / 10 l d'eau



Nettoyage à l'autolaveuse :
50 - 150 ml / 10 l d'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé. Les changements ou différences de couleurs n'ont aucune influence sur la qualité du produit.

Produits complémentaires

Sunglorin G 145 - Émulsion autobrillante

Roca Dispers R 200 - Soins complets pour les sols en pierre

Corridor® Glorin S 734 - Dispersion autobrillante multi-usage

Corridor® Matt S 737 - Dispersion, mate

Corridor® Black S 739 - Dispersion noire

Corridor® Jewel S 741 - Dispersion haute performance

Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Unibuz G 235 sur notre site internet : www.buzil.fr

Code GISBAU : GU 40

Numéro d'article*:

G235-0001

G235-0010

G235-0200

G235-K040

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basées sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 14.11.2019