



SILIPREN

Oleo-hydrofugeant pour terre cuite et pierre naturelle poreuse

Propriétés

SILIPREN est une protection antitaches pour toutes les surfaces en terre cuite et pierre naturelle non traitées (carrelages, briques, béton, marbre, porphyre).

SILIPREN empêche la pénétration des taches aqueuses ou huileuses d'origine alimentaire ou industriel.

SILIPREN n'altère pas du tout l'aspect du sol qui conserve son aspect naturel après l'imprégnation.

SILIPREN peut être utilisé soit à l'intérieur soit à l'extérieur.

Mode d'emploi

Vaporiser SILIPREN tel quel sur la surface parfaitement propre et sèche. Appliquer SILIPREN de façon uniforme et régulière sans exagérer et en faisant attention à ne pas former de bulles. Attendre le séchage. Si la surface est très poreuse, appliquer jusqu'à trois couches de SILIPREN.

Si nécessaire passer la monobrosse munie d'un disque blanc pour uniformiser la surface.

Pour une éventuelle finition et un polissage de la surface, appliquer RUSTISOL (une ou deux couches) et lustrer à l'aide de la monobrosse munie d'un disque blanc.

Domaines d'application

SILIPREN est utilisé dans les cuisines, les bars, les restaurants, les garages, les ateliers, pour protéger les sols, les murs, les tables, les cheminées, etc. contre la pénétration des taches.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	solution de résines dans solvants
ASPECT	liquid transparent incolore
ODEUR	caractéristique
pH	n.a.
DENSITÉ RELATIVE	0,87
SOLUBILITE DANS L'EAU	aucune
SOLUBILITE DANS SOLVANT	complète
CONSUMMATION	3 - 4 cl/m ² par couche selon la porosité du sol

SILIPREN

AUTRES INFORMATIONS

Attention - Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Appeler un médecin en cas de malaise.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.
Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C et supérieures à 35 °C.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Lunettes de sécurité



*Gants in caoutchouc
ou en PVC*

EXEMPTION ADR

Le produit SILIPREN (Classe 3, F1, III ADR) conditionné en cartons de 4 bidons de 5 litres n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR (1.1.3.4 ADR); ils ne sont pas obligatoires les inscriptions sur le document de transport, les véhicules homologués ADR, les certificats de formation des conducteurs, les consignes écrites par le transport. Il n'y a pas de quantités maximales totales par unité de transport.



4 bidons de 5 litres.

