




INDUMASTER® RADICAL IR 40

Nettoyant industriel alcalin



Domaines d'application

- Pour une utilisation en atelier et dans le secteur industriel
- Tous les sols et surfaces résistant aux alcalins

Avantages et caractéristiques du produit

- Utilisation universelle
- Puissant pouvoir dissolvant
- Nettoie tout spécialement les huiles et graisses industrielles
- Peu moussant
- Séparation rapide conformément à ÖNORM B 5105
- Pour l'une utilisation en autolaveuses et en nettoyage haute pression

Caractéristiques techniques	
pH-Valeur	13
Produit couleur	jaune
Récipients*	10 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





INDUMASTER® RADICAL IR 40

Nettoyant industriel alcalin

Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :
100 - 200 ml / 10 l d'eau



Nettoyage intensif :
500 - 1000 ml / 10 l d'eau



Monobrosse :
50 - 1000 ml / 10 l d'eau



Autolaveuse :
100 - 500 ml / 10 l d'eau



Nettoyage haute pression :
1:5 à 1:10 avec de l'eau

Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Rincer à l'eau claire.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

Produits complémentaires

Indumaster® Forte IR 42 - Nettoyant de sols industriels et sportifs à base de solvant

Perfekt G 440 - Nettoyant intensif alcalin

Indumaster® Universal IR 55 - Nettoyant industriel écologique

Indumaster® Step IR 16 - Neutre nettoyant industriel ménageant les matériaux

Indumaster® Protect IR 30 - Nettoyant pour machines

Indumaster® Intensive IR 44 - Nettoyant pour les cuisines et l'industrie sans phosphate

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Indumaster® Radical IR 40 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GG 80

Article n°*:
IR40-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017