



LUBROPOL

Emulsion pour l'entretien à la méthode spray

Propriétés

LUBROPOL est une émulsion autobrillante spécifique pour l'entretien à sec à la méthode spray buffing des sols traités avec une émulsion métallisée. Le produit s'utilise avec une monobrosse à haute ou très haute vitesse pour remettre en état, cirer et rendre plus dure et résistante la couche d'émulsion métallisée. LUBROPOL donne au sol un aspect mouillé et élimine les traces noires tout en permettant de prolonger durablement les effets de l'émulsion métallisée.

Domaines d'application

LUBROPOL est utilisé pour l'entretien et la remise en état à l'aide de la monobrosse à haute ou très haute vitesse (de 400 à 2000 rpm), de tous les sols traités avec une émulsion métallisée.

LUBROPOL est particulièrement indiqué pour l'entretien de ELITE, OMEGA, et COMET.

Mode d'emploi

Effectuer préalablement le balayage antistatique du sol et laver ce dernier avec une solution de POLISH MATE diluée dans de l'eau à raison de 1,5-2%. Verser LUBROPOL dans un flacon muni d'un vaporisateur. Avancer avec la monobrosse en vaporisant devant celle-ci une petite quantité de LUBROPOL. Un ou deux passages sont suffisants pour remettre en état la couche d'émulsion métallisée et donner à cette dernière un aspect mouillé et brillant.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	Émulsion de résine acryliques, agents filmogène, essences parfumées, cires synthétiques
ASPECT	Liquide blanc laiteux
ODEUR	Parfumé
DENSITÉ RELATIVE	1
pH pur	9 ± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Complète
BIODEGRADABILITÉ	Les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Autres informations

Le produit n'est pas dangereux.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Craint le gel. Agiter le bidon avant l'usage.



4 bidons de 5 lt.

