

2. Lave-vaisselle à capot

► Caractéristiques et Avantages

Doseurs doubles

twindose

10 et 20

La série **twindose** offre des systèmes compacts pour le dosage automatique du détergent et du liquide de rinçage. Conçu spécialement pour lave-vaisselles industriels à cycle fixe et à tunnel, mono ou doubles électrovannes, permet de réduire au maximum toute opération manuelle. Grâce à la grande expérience de **seko** en matière de systèmes péristaltiques, l'installation et l'entretien des pompes sont extrêmement simples et rapides.



Faciles à utiliser

Micro interrupteurs et potentiomètres pour régler les paramètres et sélectionner les modalités de dosage

Accès facilité aussi bien aux connexions électriques qu'aux pompes grâce à l'ouverture à 90°

Touches dédiées à l'amorçage



Installation simple et maintenance minimum

Connecter les câbles d'alimentations aux relais des électrovannes prévus à cet effet

Installation murale simple grâce aux étagères de fixation

L'utilisation d'outils spéciaux n'est pas nécessaire



Sur et fiable

Réglage à l'intérieur de la boîte pour éviter toute altération

Degré de protection IP 65 et **isolement électrique classe 2** (sans connexion à la terre)

Entrée alarme fin de produit pour **sonde de niveau à contact reed**

Tuyaux membranes en Santoprene et **sekobril** toujours équipés de raccords pour effectuer des connexions rapides et sûres



2. Lave-vaisselle à capot

► Gamme de produits

Twindose 10

Système analogique

Système automatique de dosage de produits de lavage ou de rinçage.

Pour lave-vaisselles à capot mono électrovanne.

Caractéristiques techniques

Dosage Lavage	Contrôle vitesse
DOSAGE RINÇAGE	Contrôle vitesse
DÉLAI POMPE LAVAGE	-
DÉLAI POMPE RINÇAGE	-
Pompe Lavage	Tuyau Santoprene
Débit	0.7 ... 4 lt/h
Pompe Rinçage	Tuyau sekobril
Pression Max.	3 bar
Débit	0.2 ... 1 lt/h
ALARMES	Sonore fin de produit



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Via électrovannes 24/115/230 Vac

CONSOMMATION (max.) 8 W

POIDS 1,2 Kg

DIMENSIONS (mm) L 195 x H 168 x P 110

DIMENSIONS EMBALLAGE (mm)

L 270 x H 270 x P 130 (9,477 cm³)

Twindose 20

Système analogique

Système automatique de dosage de produits de lavage ou de rinçage.

Pour lave-vaisselle mono ou double électrovannes, à capot ou à avancement

Caractéristiques techniques

Dosage Lavage	Contrôle Temporisée
Charge initiale	Contrôle Vitesse
Complément	
DOSAGE RINÇAGE	Contrôle Vitesse
DÉLAI POMPE LAVAGE (tunnel de lavage)	20 sec.
DÉLAI POMPE RINÇAGE	-
Pompe Lavage	Tuyau Santoprene
Débit	1 ... 6 lt/h
Pompe Rinçage	Tuyau sekobril
Pression Max.	3 bar
Débit	0.2 ... 1 lt/h
ALARMES	Sonore fin de produit



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Via électrovannes 24/115/230 Vac

CONSOMMATION (max.) 8 W

POIDS 1,2 Kg

DIMENSIONS (mm) L 195 x H 168 x P 110

DIMENSIONS EMBALLAGE (mm)

L 270 x H 270 x P 130 (9,477 cm³)