


HACCP

SYNCAL

Désincrustant superpuissant sans odeur

Propriétés

SYNCAL est un désincrustant acide tamponné, concentré, non moussant, pour le nettoyage et l'élimination des dépôts non organiques. Il s'emploie sur tous les équipements et les installations de l'industrie alimentaire.

SYNCAL dissout complètement tous les résidus et les incrustations de calcaire et de produits de lavage qui s'accumulent dans les circuits de la machine lave-vaisselle.

SYNCAL assainit, désodorise et rétablit le parfait fonctionnement de la machine et la préserve de l'usure.

SYNCAL prévient la formation des tâches dues à la dureté de l'eau et laisse les surfaces traitées propres et brillantes.

Domaines d'application

SYNCAL est recommandé pour l'acier inoxydable, les résines époxydes et phénoliques, le polyester renforcé, les matières plastiques, les surfaces résistantes aux acides. Utiliser avec prudence (c'est à dire avec des faibles dosages et des temps de contact brefs) sur les surfaces zinguées, étamées et sur l'aluminium.

SYNCAL est idéal pour la désincrustation périodique des machines à laver les bouteilles et les bidons, des installations pour la traite et la pasteurisation, des chaudières, des tuyauteries, récipients, réservoirs, lave vaisselle industriels, et pour le décapage des sols résistants aux acides. SYNCAL est largement utilisé dans:

- les industries de la mise en bouteille;
- les industries laitières – fromagères;
- les conserveries et les huileries;
- les industries de la viande et les abattoirs;
- les exploitations agricoles et les élevages;
- les industries de la bière et des boissons;
- les industries de la confiserie;
- les industries viticoles;
- la restauration collective.

Mode d'emploi

Comme détartrant pour machines lave-vaisselle: Préparer une solution de SYNCAL à 10% dans l'eau et charger la machine. Laisser tourner la machine vide pendant 15 minutes environs. Effectuer enfin au moins deux cycles de rinçage.

SYNCAL peut être utilisé pour les nettoyages par trempage d'outils ou de pièces démontables des machines, pour le nettoyage à la méthode spray ou à la brosse des équipements, pour le décapage manuel des sols, avec le mop, ou mécanique avec la monobrosse.

La concentration d'emploi varie de 0,5% au 3%, selon le degré de saleté.

SYNCAL peut être utilisé à froid ou à chaud (jusqu'à 60°C) pour des temps de contact de quelques minutes (jusqu'à 15 minutes sur les surfaces très résistantes).

Sur l'aluminium et sur les matériaux en fer, ne pas dépasser la concentration de 0,5% avec de l'eau à température ambiante et pour un temps de contact très bref. Rincer abondamment après chaque nettoyage.

Ne pas utiliser sur le marbre, les pierres calcaires et les surfaces émaillées.

SYNCAL

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	acide phosphorique, tensioactifs non ioniques, anticorrosifs
ASPECT	liquide transparent sans couleur
ODEUR	sans odeur
DENSITÉ RELATIVE	1,2
MATIÈRE ACTIVE	41 %
pH pur	0,5 ± 0,5
pH en utilisation	1,5 ± 0,5
SOLUBILITE DAN L'EAU	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Autres informations

Danger - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la peau: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

Ne pas mélanger avec autres détergents.

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides (marbre, pierres calcaires, surfaces peintes ou vernies, aluminium, chromes et métaux souples).

Mesures de protection individuelle



Lunettes de sécurité



Gants en caoutchouc ou en PVC



4 bidons de 3 lt.

