



ARTESOL Produit d'imprégnation nutritif pour parquet non traité

Propriétés

Produit d'imprégnation à base d'huiles végétales et résines recommandé pour le traitement à finition « naturelle » du parquet. ARTESOL:

- Donne leur éclat aux veines du bois qui prend une tonalité plus chaude et profonde.
- Prévient la pénétration dans le parquet de taches et salissures.
- Pénètre en profondeur dans les fibres du bois et durcit rapidement.
- Est de composition unique et s'applique facilement au pinceau ou au rouleau.

Le traitement d'imprégnation avec ARTESOL est «fixé» par l'application d'une couche de CERA BRIAN PARQUET.

Mode d'emploi

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

Sur un sol bien poncé, propre et sec, appliquer 1 ou 2 couches d'ARTESOL en utilisant un pinceau ou un rouleau. Attendre 4 à 5 heures entre une couche et l'autre.

ARTESOL peut être aussi appliqué à la méthode spray avec monobrosse et disque blanc.

Caractéristiques techniques

| 15 à 18 m²/Lt. par couche |
|---------------------------|
| 3 heures |
| 4 heures |
| 24 heures |
| |

AUTRES INFORMATIONS

Danger - Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Appeler un médecin en cas de malaise. Éviter le rejet dans l'environnement.

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL. Agiter le flacon avant l'usage.

EXEMPTION ADR

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) emballé en cartons de 4X5 litres est en exemption totale (1.1.3.4 ADR); ceci inclut l'exemption de toute obligation ADR (Inscription au DDT, camion ADR, chauffeur avec permis ADR, remise des fiches de transport). Il n'y a pas de limite de quantité maximum transportable.



4 bidons de 5 Lt.



