





ECASOL

Désincrustant acide pour premiers nettoyages après la pose de sols

Propriétés

Désincrustant acide à haute teneur en DECASOL peut être appliqué à la main ou solvants pour le premier nettoyage après la avec monobrosse. pose de sols en grès cérame, de carrelages et en général de toutes les pierres résistant Dilution recommandée : de 3 à 20 % selon le aux acides.

Domaines d'application

DECASOL élimine les résidus calcaires et les salissures d'enduits efflorescences. les même colorés, les traces de peinture, de colles, d'adhésifs, d'encres, les taches de rouille, les traitements filmogènes ou par imprégnation utilisés pour la protection avant la pose.

DECASOL peut également être utilisé pour l'élimination de graffitis sur les surfaces résistant aux acides.

Mode d'emploi

type de taches à éliminer.

Pour les salissures d'enduits colorés ou les graffitis, utiliser le produit pur ou dilué jusqu'à 30 %.

Rincer abondamment à l'eau jusqu'à disparition totale de la mousse.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	acides, solvants hydrosolubles, tensioactifs, inhibiteurs de corrosion
ASPECT	liquide transparent juane paille
ODEUR	floral
DENSITE RELATIVE	1,06
MATIERE ACTIVE	49 %
pH pur	0.5 ± 0.5
pH in soluzione d'uso	2 ± 0.5
SOLUBILITE en utilisation	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.



ag. 2/2

DECASOL

Autres informations

Danger - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la peaux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Mesures de protection individuelle



Lunettes de sécurité



Gants en caoutchouc ou en PVC

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Ne pas mélanger avec autres détergents.



4 bidons de 3 litres

