



# FICHE TECHNIQUE

## POWDY SHINE MARBLE PLUS

### DESCRIPTION

Poudre lustrante spéciale jaune pour la montée en brillance parfaite de marbres et agglomérats et pour la restauration du brillant d'origine, stable dans le temps.

### MODE D'EMPLOI

Avant le début du traitement, on conseille de bien nettoyer la superficie à poncer de tous résidus de chantier type : gravillons, clouds etc. après cela, déposer de 30 à 60 grammes de produit (2/3 cuillères) par mètre carré ; mouiller la poudre jusqu'à obtenir une consistance laiteuse, ensuite poser la machine ponceuse sur la poudre mouillée équipée de pad blanc ou nature pad ou avec une monobrosse lestée et travailler la superficie pour peu de mètres à la fois sans jamais faire sécher. Sur le sol il reste une patine du produit utilisé ; il est conseillé d'enlever la patine sur une petite zone en utilisant un chiffon ou une serpillière, pour vérifier le grade de brillance obtenu et, si nécessaire, répéter l'opération. Le produit, à contact avec l'eau, devra créer une bouillie avec laquelle nous monterons en brillance.

Elle ne devra jamais être trop sèche, car elle ne permettrait pas à la machine de glisser, ni devra être trop liquide car elle ne permettrait pas au lustrant d'avoir la réaction chimique juste.

Si vous avez utilisé peu d'eau et qu'il y a des signes sur la partie lustrée, il suffira repasser dessus mais en ouvrant plus la valve de l'eau.

Au terme du traitement de lustrage, enlever toute la patine, en utilisant un détergent neutre comme PROOFY SOAP, on recommande de très bien rincer avec de l'eau propre.

### MANIPULATION ET STOCKAGE

Le produit doit être emmagasiné dans son conteneur d'origine, fermé hermétiquement, à température entre 0 et 30°C, protégé du soleil direct. Dans ces conditions, le produit a une durée de conservation d'un an à partir de la date de livraison. Si le produit a été gardé après la durée de stabilité recommandée en stock, il n'est pas nécessairement inutilisable mais il doit être préventivement fait un contrôle de qualité sur les caractéristiques regardant l'application.



# FICHE TECHNIQUE

## POWDY SHINE MARBLE PLUS

### **MATERIAUX**

Marbre Ciment  
Marbres en général  
Travertin  
Agglomérats  
Grès

### **CONFECTION**

Seaux de 1 – 5 – 25 kgs

### **AVERTISSEMENT**

Produit à usage professionnel.

Avant toute application effectuer un test préliminaire.

La fiche de sécurité est disponible sur demande.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur informations que nous retenons crédible et fiables ; toutefois, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produit, LMA décline toutes responsabilités si le matériau n'est pas adéquat pour chaque application particulière. Afin d'éviter d'éventuels inconvénients, on conseille, avant de procéder au traitement ou au nettoyage des superficies, de faire un test sur une petite portion de sol car notre responsabilité est limitée au coût du produit acheté et donc nous ne répondons pas des dommages provoqués par négligence ou erreur d'utilisation du produit.