



BA 45

Décapant dégraissant rapide

Propriétés

BA 45 est un décapant particulièrement indiqué pour l'élimination des superpositions des couches de films de protection même très anciens.

Domaines d'application

BA 45 s'utilise pour enlever les couches abîmées de métallisations et de bouche pores de les sols résistants aux alcalis, PVC, caoutchouc, pierre naturelle, marbres, agglomérés, terre cuite, etc.

BA 45 ne mousse pas et est adapté pour l'utilisation avec autolaveuse.

Mode d'emploi

Décapage des sols avec monobrosse: diluer BA 45 dans de l'eau à 15% (150 cl pour 10 litres d'eau). Appliquer la solution sur le sol. Laisser agir environ 5 à 10 minutes. Passer la monobrosse munie d'un disque noir ou marron. Aspirer avec un aspirateur à eau.

Rincer à la fin avec soin.

Lavage en profondeur des sols avec balai à franges, monobrosse ou autolaveuse: utiliser le produit dilué à 2%. Rincer.

Avant l'utilisation sur sols synthétiques, vérifier la résistance de la couleur.

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	tensioactifs anioniques et non ioniques, séquestrants, alcalis, solvants hydrosolubles, essences
ASPECT	liquide transparent incolore
ODEUR	caractéristique
DENSITÉ RELATIVE	0,99
MATIÈRE ACTIVE	25 %
pH pur	> 12
pH en utilisation	> 11
SOLUBILITE DAN L'EAU	complète
BIODEGRADABILITE	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

BA 45

Avertissements

Le produit est IRRITANT.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Porter des gants appropriés.

Mesures de protection individuelle



Lunettes de sécurité



*Gants en caoutchouc
ou en PVC*

Autres informations

EMPLOI EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL
Non adapté pour les sols sensibles aux alcalis.



4 bidons de lt. 5

