



PLANTA[®] MULTI GLOSS P 320

Dispersion brillante écologique



Domaines d'application

- Adapté à une utilisation dans les hôpitaux, les centres de soins et dans les domaines employant des désinfectants
- Pour les revêtements de sols résistants à l'eau et pouvant être enduits, tels que le PVC, le linoléum et les revêtements élastomères
- Revêtements avec traitement polyuréthane pouvant être enduits
- Également utilisable sur les pierres naturelles et artificielles

Avantages et caractéristiques du produit

- Éco-certifié
- Composition non polluante et résistante, sans sels métalliques
- Très bon pouvoir de remplissage et procédé efficace
- Résistant aux produits de désinfection des surfaces
- Lustrable avec la monobrosse haute vitesse
- Optique constante et une brillance élevée
- Résistant au glissement conformément à DIN 51131
- Adapté à la rénovation des films protecteurs
- Applicable sur revêtements d'humidité résiduelles
- Bonne adhérence aussi pour des sols qui sont secs qu'à leur surface
- Particulièrement adapté à l'utilisation avec Planta[®] Multi Stripper P 321



Des informations concernant les symboles écologiques vous trouverez sous: www.umweltzeichen.at

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	8,5
Produit couleur	blanc
Récipients*	5 l bidon

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





PLANTA[®] MULTI GLOSS P 320

Dispersion brillante écologique

Utilisation et dosage



Condition préalable :

Nettoyer le revêtement de sol avec Multi Stripper P 321, aspirer la solution sale, rincer le revêtement de sol et recouvrir après un temps de séchage suffisant, le linoléum peut également contenir de l'humidité résiduelle.

Pur

Appliquer en 2 à 3 couches.

Faire sécher chaque couche individuellement.



Méthode spray :

1:2 avec de l'eau

Remarque

Protéger du gel.

Avant utilisation, mettre hors service toutes sources de chaleur (chauffage par le sol, radiateurs).

Éviter l'exposition directe au soleil.

Par comparaison aux désinfectants disponibles dans le commerce, une exposition unique temporaire de la surface au produit sans contrainte mécanique (max. 15 min de contrainte permanente) ne provoque aucun dommage sur la surface de l'enduit.

Produits complémentaires

Planta[®] Multi Stripper P 321 - Décapant universel écologique

Planta[®] Cleen P 315 - Nettoyant d'entretien écologique à base de polymères solubles dans l'eau

Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Planta[®] Multi Gloss P 320 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GE 10

Article n[°]:

P320-0005VA

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017