



VAMAT KS DW 40

Produit de rinçage, acide



Domaines d'application

- Pour les milieux alimentaires par ex. boulangeries, boucheries, restaurants et cuisines industrielles
- Particulièrement adapté pour les verres, la porcelaine, le plastique, l'acier inoxydable, l'aluminium et les couverts
- Utilisable pour les caisses de transport et les plateaux

Avantages et caractéristiques du produit

- Adapté à tous les lave-vaisselle
- Utilisation universelle
- S'écoule très bien, donc séchage sans trace ni tache
- Excellente humidification de la vaisselle
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Particulièrement adapté pour les eaux dures
- Hautement concentré, donc dosage très économique

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	2
Produit couleur	incolore
Récipients*	10 l bidon

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





PRODUIT DE RINÇAGE

Nettoyant d'entretien

VAMAT KS DW 40

Produit de rinçage, acide

Utilisation et dosage



Le dosage s'effectue par un appareil automatique en fonction du produit de lavage et de la dureté de l'eau :
0,05 - 0,4 ml / 1 l d'eau

Remarque

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Retirer les résidus de nettoyage des surfaces ou objets en contact direct avec les aliments grâce à un rinçage minutieux à l'eau.

Avant de changer de produit, rincer les récipients, conduites et appareils de dosage à l'eau claire.

A la fin du cycle de nettoyage, nettoyer tous les filtres.

Laisser le lave-vaisselle légèrement ouvert pour faire sécher l'intérieur et le protéger contre la corrosion.

Ne pas exposer le produit au rayonnement solaire direct.

Produits complémentaires

Vamat GF DW 25 - Nettoyant vaisselle et verres liquide, alcalin

Vamat GH DW 30 - Nettoyant vaisselle liquide, hautement alcalin

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Vamat KS DW 40 sur notre site internet : www.buzil.fr.

Article n°* :
DW40-0010R1

Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 20.11.2018

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com