



DESSCRIPTIF

Autolaveuse compacte à double brosses cylindriques multi surface.

Timon ergonomique avec arrêt d'urgence

Version à distribution et récupération mécanique sans aspiration.

Pression au sol décuplée par rapport aux procédés à disques.

Brosses diamètre 110 mm largeur utile 440 mm

Légèreté, polyvalence et maniabilité.

Ni projections, ni flux d'air pour les zones à risques



APPLICATIONS

Nettoyage de tous types de sols y compris textiles et antidérapants.

Secteurs : chambres, salles de bains, cages d'escalier, bureaux... et pour nettoyer sous le mobilier.



EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Kit d'angle :

Nettoyage
des
bordures



Kit latéral :

Nettoyage des
plinthes et des
piétements



Chariot de transport :

Déplacement d'un
bâtiment à l'autre



Brosses :

Différents types
de brosses
disponibles



Autres versions : S30/B45



SECURITE-CONFORT

Classe de protection électrique : 1

Niveau de protection : IP 44

**Vibrations mécaniques : 1.65 m/s² max
(Norme EN ISO 5349)**



ENVIRONNEMENT

**Économique en énergie,
eau et produits chimiques**



Fiche Technique

S45
272



PERFORMANCES

Rendements pratiques/théoriques sur
sols durs : 530/1500 m²/h
sols textiles : 240/ 750 m²/h

Consommations de solution détergente :
sols durs : 4L/100 m²
sols textiles : 8L/100 m²



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Poids en kg avec brosses et réservoirs vides : 31
Largeur de travail utile (mm) : 440
Largeur X profondeur X hauteur mm : 545*366*205

Capacité utile en litres du réservoir : 5
Capacité utile en litres du bac de récupération : 2

Niveau sonore en Db (Norme EN ISO 11202) : 73

Pression au sol mini g/cm² : 240
Pression au sol maxi g/cm² : 360

Traction avant/arrière:	Semi automatique
Marche - arrêt Moteur brosses :	Automatique
Marche - arrêt Epan dage :	Manuelle
Relevage des brosses :	Automatique



CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas débrancher en tirant sur le câble électrique.
- Au moment de la mise en route incliner lentement le timon pour mettre les brosses en appui sur le sol.
- Ne pas distribuer de solution en marche arrière ou avant d'effectuer un demi tour.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur étanche puissance: 950 W
Tension : 230 V -50 Hz
Vitesse de rotation moteur à vide en Tr/min : 3000
Vitesse de rotation tambour en Tr/min : 90
Vitesse de rotation brosses en Tr/min : 650
Protection thermique : Disjoncteur
Assistance démarrage : Condensateur

Longueur du câble électrique en m : 10
Système anti-arrachage du câble : oui

Brosses cylindriques : 2
Position : Horizontale
Particularité : Contra-rotatives
Matière brosse standard : Polypropylène
Pression réglable : bouton à 9 cames pré-réglées

Déplacement sur roulettes escamotables PVC : 4



MAINTENANCE ENTRETIEN

- Changer régulièrement la lame de récupération.
- Après utilisation, démonter les brosses et les rincer



Consulter et Télécharger toutes les informations en ligne

www.rotowash.fr



Conforme aux normes de qualité et de sécurité internationales

