

# WHITE 3



## ADDITIF DÉTACHANT POUR LE LINGE BLANC ET DE COULEUR, POUR LE LAVAGE AUTOMATIQUE DES TISSUS

- Sûr, pratique et durable
- Déjà actif à 20°C
- Action blanchissante et neutralisant d'odeurs



White 3 est un mélange liquide aqueux contenant des cristaux d'acide 6-phthalimido-peroxyhexanoïque, avec une action blanchissante et neutralisante des odeurs de qualité supérieure.

Certifié Ecolabel: IT/039/004.

### 🔍 MODE D'EMPLOI

Il peut être ajouté dans le lavage principal et/ou pendant le premier rinçage lorsque le pH est plus adapté pour obtenir les meilleurs résultats.

À utiliser avec les autres produits de la gamme Pick a Box et systèmes de dosage automatiques Sutter Tech.



### 📄 DILUTION

Doses (ml/kg de linge):

- Peu sale: 2 ml/kg.
- Saleté normale: 3 ml/kg.
- Très saleté: 3,2 ml/kg.

À UTILISER UNIQUEMENT APRÈS DILUTION!

À doser selon le cycle de lavage, la dureté de l'eau et le type de saleté. La dose et la température conseillées permettent d'économiser et de réduire au minimum l'impact sur l'environnement et la consommation d'eau et d'énergie.

Produit dosé par le système de dosage. Pour plus d'informations veuillez contacter les techniciens Sutter Professional.

## WHITE 3

 **DONNÉES TECHNIQUES****ASPECT:** Liquide opaque**COULEUR:** Blanc**PARFUM:** Technique**COV:** 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
3,5 ± 0,5	16,8 ± 0,5	1.05		600 ± 150	

 **PRECAUTION**

Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



ATTENTION

 **NOTES**

Additif détachant pour le lavage des tissus. Ne pas utiliser sur la soie et l'élasthanne (lycra). Pour le polyamide, vérifier la tenue de la couleur. Ne pas utiliser à des températures supérieures à 65°C. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

**Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.**

 **CONDITIONNEMENT**

Code	Format	Quantité	Palette
5615	L 10	1	15x4=60