

ECO FLASS

Liquide de Rinçage Concentré EcoLabel – Système EcoSave

PROPRIÉTÉS

ECO FLASS est utilisé comme additif de rinçage final dans les machines et tunnels lave-vaisselle. Grâce à sa composition il ne produit pas de mousse, et donne ainsi un excellent résultat de séchage et de brillant à tous les ustensiles lavés. Adéquat pour être utilisé avec tous les types d'eaux, spécialement celles à haute dureté.

Il est appliqué en combinaison avec ECO WASSH. **APTE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.**

Les doses dependent du niveau de saleté et de la dureté de l'eau; suivre les instructions de dosage.

L'utilisation de ce produit, avec l'étiquette écologique de l'UE, suivant les instructions de dosage contribue à la Réduction de la contamination de l'eau et de la production de résidus.

MODE D'EMPLOI

Doser dans la machine entre 0.08 – 0.4 grammes par litre d'eau de rinçage à une température supérieure à 65 °C. Il ne possède pas dans sa composition d'éléments qui puissent affecter l'appareil d'injection, la machine ou les surfaces traitées.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Tensioactifs non ioniques

Acides organiques

Solubilisants

Colorant

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: liquide transparent

Couleur: bleu

pH (1%): 2.75

Densité à 20° C: 1.05 grs/cc.

T° d'inflammation: N.A.

PRÉSENTATION

Bidons de 2 lts.

Bidons de 5 lts.

EN CAS D'ACCIDENT, CONSULTER LE SERVICE MÉDICAL D'INFORMATION TOXICOLOGIQUE, TEL. 01 40 05 43 28.



ES-V/038/004



Meilleur pour l'environnement:

- Impact limité sur les milieux aquatiques .
- Conforme aux exigences de biodégradabilité .
- Résultats de nettoyage garantis .
- Substances dangereuses en quantité restreinte.

...meilleur pour vous.

Société Certifiée
ISO 9001- ISO 14001
par BUREAU VERITAS

Parc Industriel Ciutat de Carlet - C/ Garbí, 20
46240 Carlet / Valencia
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com
R.S.I. 37-00660/V- FAB 63.393