

FICHE TECHNIQUE

SYSTÈMES DE DOSAGE PROMAX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion de l'alimentation	Droite ou Gauche
Type de raccordement	3/4" male GAS
Type de débranchement	F-Gap (membrana flexible)
	A-Gap (phisique, espace visible)
Débit du Venturi	4lt/m (Gris) 14/16lt/m (Jaune)
Systèmes d'action	Bouton Glissement(remplissage avec une main)
Nº d'entrées	1 (modèles B1 et S1) 4 (modèles B4 et S4)
Dimensions maximales	Hauteur = 22cm Longueur = 10 cm Largeur = 12 cm
Préssion de fonctionnement	Min 1bar Max 9bar
	Ideal: 2-4bar
Température	Max 160 °F (70°C)
Notas	Possibilité d'ajouter des modules après l'installation

Les dilueurs de produits concentrés, modèles PROMAX, sont conformes à la norme européenne EN-1717.

Protection contre la contamination de l'eau potable dans les installations d'eau et exigences générales pour les dispositifs destinés à empêcher la contamination par refoulement.



		STATIONS DE DILUTIONS PROMAX			
FLEX GAP Rev. 5.1 - 5,0		BOUTEILLES (4 L/min)		SEAUX (14 L/min)	
BUSES STANDARD		Grs./Ltr.	%	Grs./Ltr.	%
SANS BUSE		411,7	41,2%	177,3	17,7%
GRIS		382,7	38,3%	171,0	17,1%
NOIRE		359,0	35,9%	160,1	16,0%
BEIGE		285,8	26,6%	118,2	11,8%
ROUGE		165,2	16,5%	75,3	7,5%
BLANC		106,8	10,7%	49,4	4,9%
BLEU		94,8	9,5%	42,7	4,3%
MARRON CLAIR		71,2	7,1%	31,8	3,2%
VERT		46,9	5,0%	19,0	1,9%
ORANGE		42,2	4,2%	14,6	1,5%
MARRON		28,1	2,8%	12,5	1,3%
JAUNE		27,1	2,7%	10,4	1,0%
BLEU VERT		21,6	2,2%	8,3	0,8%
VIOLET		11,0	1,1%	4,6	0,5%
ROSE		5,5	0,6%	2,5	0,3%
BOQUILLA ULTRA FINA		Grs./Ltr.	%	Grs./Ltr.	%
LIME		4,20	0,42%	1,70	0,17%
BOUGOGNE		3,30	0,33%	1,30	0,13%
CITROUILLE		2,80	0,28%	1,00	0,10%
CUIVRE		2,40	0,24%	0,70	0,07%

Les taux de dilution font référence à une pression de 2,76 BAR avec dosage d'eau



LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE FAIRE L'INSTALLATION

Des procédures d'installation appropriées du distributeur sont fournies.

NE PAS INSTALLER dans un endroit où le distributeur peut être directement exposé à des fumées ou des vapeurs chimiques.

PROTÉGEZ-VOUS - portez des vêtements et des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'entretien du système ; prenez toutes les précautions spécifiques nécessaires.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE MANUTENTION du fabricant du produit chimique.

DIRIGER LE TUYAU DE DÉCHARGE DANS LE CONTENEUR SPÉCIFIQUE UNIQUEMENT, et non vers vous-même ou une autre personne.

CALIBRER LE DOSAGE selon les instructions du fabricant.

L'unité est fournie avec un dispositif anti-retour interne pour empêcher la contamination de l'alimentation en eau. Les règles de conformité locales peuvent varier. Certaines juridictions peuvent exiger un dispositif anti-retour dans le système d'arrivée d'eau.

LA PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT est de 9bar et il est préférable que la pression statique soit atteinte progressivement. Un coup de bélier supérieur à 9 bars, résultant de l'ouverture ou de la fermeture d'une vanne ou d'autres raisons dans l'installation, peut endommager le système. L'utilisation d'un réducteur de pression est conseillée lorsque ces conditions peuvent se produire. L'arrivée d'eau doit être fermée lorsque le système n'est pas utilisé.

LE DIFFUSEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ à environ 1,5 m du sol et à proximité des conteneurs de produits chimiques pour une utilisation correcte.

