

Corridor® + Multi Stripper

P 937

Décapant universel écologique



Domaines d'application

- Pour les revêtements de sol élastiques résistant à l'eau et sensibles aux alcalis, tels que par exemple le linoléum, les revêtements en élastomère et le PVC
- Peut être utilisé sur les revêtements en pierre artificielle et naturelle

Avantages et caractéristiques du produit


- Éco-certifié
- Très bonne compatibilité des matériaux
- Formule respectueuse de l'environnement avec un bon pouvoir de dissolution des salissures et du film
- Courts temps d'action
- Facile à ôter de la surface
- Idéal pour une utilisation ultérieure avec Planta® Multi Gloss P 320

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Répartir la solution de nettoyage sur le sol, laisser agir brièvement, nettoyer en profondeur, aspirer l'eau sale, éliminer les résidus.
- Consommation: 12,5 - 72 ml / par m²
- Selon l'âge, le nombre de couches et le type d'entretien.



- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.



* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
 Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
 Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'opérateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.



Remarques / Remarques importantes

- Ne convient pas pour l'asphalte ou les revêtements bitumineux.
- Éteindre les sources de chaleur (chauffage au sol, chauffage, air chaud) avant l'application.
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.
- **Sécurité** : Tester la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.
- **Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine.
- **Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double.

Classification selon (CE) n° 1272/2008 CLP



- Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338, P337+P313

Caractéristiques techniques

- **Couleur du produit** : incolore
- **Label écologique autrichien** : UW 1126
- **Code GISBAU** : GG 50
- **Code UFI** : MKT0-00GV-Y00R-YFRM

Unités de vente

- 1 x 5 l bidon P937-0005