

Indumaster® IR 55

P 950

Nettoyant industriel écologique



Domaines d'application

- Alimentation et industrie
- Matériaux, surfaces, sols et machines de production résistant à l'eau

Avantages et caractéristiques du produit

- Éco-certié
- Très bon pouvoir de dissolution des salissures, de la graisse et de l'huile
- Sans action agressive sur les matériaux
- Séparation rapide selon ÖNORM B 5105
- Répond aux exigences de l'industrie automobile
- Convient pour une utilisation en autolaveuse, avec la monobrosse ou les dispositifs de nettoyage haute pression

Utilisation et dosage

- Toujours utiliser de l'eau froide.
- Consommation: 0,06 - 2,5 ml / par m²
- Un bon dosage permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement.
- Dosage selon les critères de l'Ecolabel européen :
Légère saleté : 20 ml / 10 l
Salissure normale : 100 ml / 10 l
Des aides au dosage sont disponibles sur demande.



20 - 100 ml / 10 l
d'eau



50 - 100 ml / 10 l
d'eau




50 - 200 ml / 10 l
d'eau



1:5 - 1:10
avec de l'eau

- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.



* Une base de données des correspondances entre les noms INCI, les noms de la Pharmacopée européenne et les numéros CAS est disponible sur le site Web Pharmacos de la Commission européenne : www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
Information : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'opérateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.



Remarques / Remarques importantes

- Les surfaces ou objets qui entrent en contact direct avec les denrées alimentaires doivent être débarrassés des résidus de nettoyage par un rinçage soigneux à l'eau.
- En cas d'utilisation dans un distributeur automatique, les réservoirs doivent être nettoyés et rincés régulièrement.
- Les changements ou différences de couleur du produit n'ont aucune influence sur la qualité.
- Sécurité** : Tester la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.
- Stockage** : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine.
- Protection de l'environnement** : Introduire les récipients vides dans le système double. La bouteille d'origine peut être facilement rechargée à partir de la cartouche pratique, ce qui permet d'économiser les déchets d'emballage.

Classification selon (CE) n° 1272/2008 CLP



- Attention
- H290 Peut être corrosif pour les métaux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- P234, P305+P351+P338, P337+P313

Caractéristiques techniques

- Couleur du produit** : jaune-vert fluorescent
- Label écologique européen** : DE/020/447
- Code GISBAU** : GG 40
- Code UFI** : Q1U0-H0XV-H007-85NX

Unités de vente

- 1 x 10 l bidon P950-0010
- 1 x 200 l Baril P950-0200
- 1 x 750 l Container IBC P950-0750