



avanteam
group

Matériels de nettoyage et produits d'entretien
pour professionnels de la propreté et de l'hygiène

Aspirateur industriel pour aspiration de poussières combustibles

ONE 22X1



AVEC KIT NETTOYAGE FOUR ET KIT NETTOYAGE INDUSTRIEL

Ref. 122033

L'aspirateur ONE22X1 ACD est conçu pour l'aspiration de résidus de farine dans les laboratoires de boulangerie, ainsi que pour un nettoyage en toute sécurité des fours de cuisson. Il est doté d'accessoires antistatiques pour le nettoyage général et d'accessoires spécialement conçus pour le nettoyage des fours.

Pour cette application, RGS propose une solution **ACD (Appliance for Combustible Dust)** qui permet d'aspirer les poussières combustibles, telles que la farine, dans une zone non classée ATEX, comme une boulangerie.



Kit accessoires antistatiques
pour nettoyage des sols et surfaces



Kit accessoires pour nettoyage
des fours



Carsat

Retraite
& Santé
au travail

DANS LE CADRE DE PRÉVENTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, UNE AIDE FINANCIÈRE EST ACCORDÉE
SOUS RÉSERVE D'ÊTRE ÉLIGIBLE VOIR CONDITIONS SUR AMÉLI.FR (www.ameli.fr/node/924413)



- Corps de la machine Ø360 mm
- Version antistatique
- Moteur monophasé à balais à deux étages et dérivation
- **Tête en ABS/métal de couleur noire**
- Interrupteurs indépendants pour chaque moteur
- Vacuomètre indiquant le niveau d'encrassement du filtre
- Câble d'alimentation de 9 m avec fiche Schuko
- **Secoueur de filtre manuel sur la tête**
- **Filtre en étoile en polyester antistatique de classe « M »**
- Raccord rapide Ø 70 mm
- Conteneur de 25 l avec poignée intégrée et roues
- Roues arrière Ø 125 mm, roues avant Ø 100 mm avec frein
- Version antistatique, avec châssis Ral 9005 noir, côtés Ral 7001 gris et conteneur en acier inoxydable

- Compact et mobile
- Cuve en acier inox
- Filtration antistatique classe « M »
- Idéal pour le nettoyage du four en boulangerie
- **Versión certifiée ACD 60335-2-69:2021**

Cuve	Inox
Tension	230 V
Longueur de câble	9 mètres
Capacité totale cuve	25 litres
Type de moteur	By-pass 2 étages
Puissance Maxi	2200 W
Débit d'air	95 l/s
Niveau sonore	78 db
Poids à vide	32 Kg



avanteam
group

19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

www.avanteamgroup.com