

# FICHE TECHNIQUE

## DEBOUCHEUR LIQUIDE

### UTILISATION

Puissant déboucheur pour les canalisations.

Dissout toutes les obstructions organiques.

S'emploie idéalement dans les cuisines professionnelles, dans les complexes d'habitation, les sites industriels, les hôtels ou motels, les écoles, l'industrie agroalimentaire...

### PRECONISATIONS

1. Retirer l'excès d'eau de l'évier, de la canalisation ou des toilettes.

2. Verser LENTEMENT de 120 ml à 240 ml directement dans la canalisation.

- CANALISATIONS D'EVIER : laisser agir pendant 10 minutes. Faire couler une grande quantité d'eau. Répéter l'opération si nécessaire.

- AUTRES CANALISATIONS : utiliser environ 240 ml de liquide et suivre les instructions ci-dessus.

3. MAINTENANCE PREVENTIVE : utiliser régulièrement environ 90 ml de liquide pour éviter tout problème futur. Retirer l'excès d'eau de l'évier, de la canalisation ou des toilettes avant toute utilisation du produit. Ne pas verser de produit dans de l'eau stagnante. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou du métal galvanisé. Le produit attaque les fixations en porcelaine sensibles à l'acide.

Utiliser le produit dans un espace aéré.

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide fluide (acide sulfurique (96%))

Couleur : brun

Densité à 20°C : >1

### CONDITIONNEMENT(S)

Flacon de 1L – OH4952

### LEGISLATION ET SECURITE

Cf FDS.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.