



Fiche technique de produit Indumat

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Indumat

Détergent de fond et industriel



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,05 l – 0,1 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
0,2 l – 0,5 l dans 10 l



Nettoyage de fond
1 l dans 10 l

Vos avantages :

Détergent de fond et industriel haute performance.
Idéal pour éliminer les restes d'huile, de graisse et autres salissures industrielles.

Application :

Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc).

Bon à savoir :

Inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes. Wetrok Indumat est inapproprié pour le linoléum, le caoutchouc, les revêtements en bois, l'asphalte et les surfaces peintes.

Après l'utilisation avec l'autolaveuse, il convient de nettoyer le réservoir et les systèmes de distribution avec de l'eau propre.

Propriétés :

légèrement moussant
très alcalin
contient du solvant
non parfumé

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

tensioactifs, solvant, savon, base, agents complexants

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière/ l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).