



# Fiche technique de produit Poxex

V 02 / 01.07.2016



# Wetrok Polex

Produit d'entretien pour cuisine



## Vos avantages :

Détergent haute performance.  
Pour éliminer les graisses / huiles végétales et animales.

## Application :

Pour le nettoyage manuel des surfaces et des appareils lavables et résistants aux alcalis (cuisinières, fours, grilles, etc.).  
Approprié pour le nettoyage des sols dans les sociétés du domaine alimentaire (cuisines, restaurants, industries et sites de production).


## Bon à savoir :

Après l'utilisation avec l'autolaveuse, il convient de nettoyer les appareils ainsi que le réservoir et les systèmes de distribution avec de l'eau propre.

## Propriétés :

non moussant  
légèrement alcalin  
non parfumé

## Valeur pH du concentré :



## Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Nettoyage d'entretien**  
0,05 l – 0,1 l dans 10 l



**Nettoyage intermédiaire**  
0,2 l – 0,4 l dans 10 l

## Composants essentiels :

tensioactifs, savon, agents complexants, agent conservateur

## Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

## Recommandations d'usage :

### Essuyage humide (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage, évent. tremper. Frotter la surface avec un pad manuel / une brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Sécher le cas échéant la surface de travail avec un chiffon propre. Rincer les surfaces nettoyées avec de l'eau claire froide et les sécher le cas échéant.

### Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

### Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).