

Nettoyeurs HP eau froide triphasés ANNOVI REVERBERI

BLUE CLEAN 1008 S

Ref. 161125



Accessoires de série :

Poignée pistolet, demi lance simple avec raccord rapide avec 5 gicleurs interchangeables, enrouleur avec flexible 15 mètres 1 tresse acier.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres,, kit sablage, kit raccord rapide tuyau BP.

BLUE CLEAN **1008 S** est le nettoyeur eau froide triphasé professionnel le plus **puissant** de la gamme intensive Avanteam . Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour un **usage intensif**.

Composé d'un châssis acier avec peinture émaillée comprenant deux roues avec bandage caoutchouc, le **1008 S** est extrêmement **résistant aux chocs** et il est facilement transportable même sur les sols accidentés. Il vous permettra d'effectuer rapidement différents types de lavages et travaux avec une servante comprenant un gicleur détergent et 5 gicleurs HP avec un angle de travail différent.

Ce nettoyeur haute pression possède un timon **ergonomique** et démontable avec des mollettes manuelles et une poignée avant de prise en main afin de **faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture**.

Le **1008 S** est équipé du **système total stop** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la **protection de l'environnement**.

- Moteur électrique triphasé.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe raiale avec trois pistons céramique, rotation gauche ou droite.
- Commande à distance - arrêt stop total différé.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 15 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Demi lance simple avec raccord rapide avec 5 gicleurs interchangeables
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression. (0°,15°,25°,40°)
- Châssis à deux roues et patins silenblocs amortisseurs, avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporé.

Données techniques		
Type		2
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	380
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	7400
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	150
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	1260
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	1400
Matière piston		céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		oui
Température max d'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	15
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		oui
Lance HP		demi simple avec raccord rapide pour gicleur interchangeable
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	68.5
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	725
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	490
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	770
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	90