19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 7-160 RLW

Ref. 161309

Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 7-160 est le nettoyeur froide semi-professionnel de la gamme Avanteam le plus performant. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le grand public et l'**usage professionnel semi intensif**.
Le BC 7-160 est monté sur un châssis à deux roues avec timon ergonomique comprenant, un réservoir détergent 2 l. et 15 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.
Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 15 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 2 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 175 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Données techniques		
Type		**3**
Energie		**Electrique**
Tension	*Volt (V)*	**220**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**3100**
Pression pompe	*Bar (Bar)*	**160**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**540**
Vitesse rotation pompe	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**2800**
Matière piston		**acier**
Type de pompe		**Axiale**
Matière culasse		**laiton**
Stop total		**oui**
Stop total temporisé		**non**
Température max de'entrée d'eau	*°C (°C)*	**40**
Détergent		**oui**
Bac Détergent		**oui**
Capacité réservoir détergent en litres	*Litres (l)*	**2**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**15**
Longueur de câble électrique	*Mètres (M)*	**5**
Enrouleur HP		**oui**
Enrouleur électrique		**non**
Lance HP		**Demi-Simple Jet variable**
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		**22/150**
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		**22/150**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**35**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**390**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**380**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**900**
Niveau Sonore	*Décibels (db)*	**90**