



Nettoyeurs HP eau froide autonome ANNOVI REVERBERI

AR PRO BC 14-200 (essence)

Ref. 161317

Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 14-200 est le nettoyeur eau froide moteur essence professionnel de la gamme semi-intensive Avanteam. Sa pompe axiale et sa culasse laiton font de ce modèle, le NHP idéal pour un usage modéré.

Ultra complet avec son châssis acier avec peinture émaillé comprenant deux roues diamètre 300 mm à l'arrière et deux patins anti-vibration à l'avant, un timon ergonomique avec servante comprenant un gicleur détergent et 4 gicleurs HP avec un angle de travail différent. Quatre réglages possibles de l'angle de travail de la buse haute pression. (0°, 15°, 25°, 40°).

Cet appareil est équipé d'un timon démontable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, demi lance simple 50 cm avec raccord rapide type Quick avec 5 gicleurs interchangeables.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5,5 mètres.

- Moteur Honda 5 cv essence avec sécurité manque huile.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 8 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Demi-Simple 50 cm avec raccord M22 et raccord type Quick pour un changement rapide des gicleurs avec un angle différents sans outils et sans arrêté le matériel.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crêpine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 300 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement porte accessoires incorporés.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, demi lance simple 50 cm avec raccord rapide type Quick avec 4 gicleurs interchangeables.

Données techniques

Temps d'utilisation en continu	<i>Heure (H)</i>	3
Type	Autonome	
Energie	Thermique	
Fréquence	<i>Hertz (Hz)</i>	50
Puissance moteur thermique	<i>Cv (Cv)</i>	5
Accouplement moteur pompe	Direct	
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	170
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	570
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	3400
Matière piston	acier	
Type de pompe	Axiale	
Matière culasse	laiton	
Bac tampon réservoir eau	non	
Détergent	oui	
Bac Détergent	non	
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	8
Enrouleur HP	non	
Lance HP	Demi-Simple 50 cm avec raccord M22 et raccord type Quick pour le montage des différents gicleurs.	
Raccord sortie NHP (type-diamètre)	22/150	
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)	22/150	
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	35
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	771
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	458
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	926