

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Kit flexible canalisation 20 m NHP ANNOVI GP (gicleur rotatif)

Ref. 176136-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils. Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations, après le débouchage.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

| Données techniques | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 250 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.4 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 0 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1000 |
| Type de matière | | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 40 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 20 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | M22 D14 M |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 5 |