

Nettoyeurs HP eau chaude monophasés ANNOVI REVERBERI

BLUE CLEAN 6740

Ref. 161210



Le BLUE CLEAN 6740 est le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé professionnel de la gamme AVANTEAM.

Sa conception, pompe 3 pistons associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel. Son châssis équipé de 3 roues favorise sa mobilité.

- Châssis à 2 grandes roues à l'arrière et une roue pivotante à l'avant
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale avec 3 pistons céramiques
- Commande à distance ARRET-STOP total
- Filtre tamis entrée d'eau
- Chaudière verticale avec serpentier acier
- Moteur de bruleur entraînement pompe à gasoil et ventilation chaudière
- Thermostat de réglage de température
- Système de dégazage avant allumage bruleur et après arrêt
- Système sécurité anti fuite du circuit HP

- Poignée pistolet avec rallonge athermique et ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètre 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis
- Demi lance simple équipée d'une tête de commutation haute/basse pression
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Réservoir de détergent de 10 litres
- Châssis à 2 grandes roues et une roue pivotante à l'avant, timon de transport
- Support de rangement flexible et porte lance
- Cet appareil est équipé du système TOTAL STOP qui permet de l'arrêter au lâcher de poignée. Ce dispositif procure des économies d'énergie importantes.

Données techniques		
Type		2
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	240
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	3000
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	130
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	600
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	1400
Matière piston		Céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		Laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		oui
Sécurité micro fuite		oui
Température max d'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Température max sortie d'eau	<i>°C (°C)</i>	85
Température max sortie d'eau avec réducteur de débit	<i>°C (°C)</i>	120
Capacité réservoir fuel	<i>Litres (l)</i>	14
Détergent		oui
Bac Détergent		oui
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	10
Bac Anticalcaire		oui
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	10
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		en option
Lance HP		Demi lande simple venturi
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	88
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	980
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	670
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	810
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	90