19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com

Aspirateurs industriels spécifiques RGS

A 104 OIL

Ref. 122027

Cet aspirateur industriel triphasé est compact et polyvalent, idéal pour un usage intensif et l'aspiration des déchets liquides et solides en continu. Dôté d'une turbine à canal latéral triphasé et d'un système d'arrêt automatique, le A 104 OIL est ultra complet et très robuste.

Accessoires de série :
Livré sans accessoires, nous contacter.

- Corps machine Ø460mm
- Tête avec turbine à canal latéral avec moteur asynchrone triphasé, à vue
- Séparateur liquide/solides tamisé
- Système de vidange par inversion de flux
- Indicateur visuel de remplissage du réservoir
- Capteur de niveau maximal de liquide qui coupe l'aspiration
- Clapet anti-retour sur la bouche d'aspiration
- Câble d'alimentation de 9mt avec fiche 3 Ph + T 16A
- Filtre à brouillard d'huile
- Conteneur de liquide 100 l
- Panier à copeaux de 40L en option
- Conteneur décrochable avec roues
- Embout rapide Ø70mm
- Roues arrière Ø150mm, roues avant Ø125mm avec frein
- Version peinte avec cadre Ral 9005 noir, et récipient et chambre filtre Ral 7001 gris

- Aspirateur avec moteur triphasé adapté à un usage intensif et continu
- Poignée ergonomique pour une manipulation aisée
- Capable d'aspirer les déchets liquides et solides en même temps
- Cuve démontable facilement pour une vidange simple et rapide
- Système de vidange par inversion de flux

Données techniques		
Tension	*Volt (V)*	**230-400**
Longueur de câble	*Mètres (M)*	**9**
Capacité totale cuve	*Litres (l)*	**liquides: 100**
Capacité sac poussière	*Litres (l)*	**panier à copeaux (en option): 40**
Diamètre embouchure	*Millimètres (mm)*	**70**
Puissance Maxi	*Watt (W)*	**3kW**
Débit d'air	*litres/seconde (l/s)*	**320m3/h**
Dépression	*Millimètres (mm)*	**300mbar**
Indice de protection	*IP (IP)*	**55**
Niveau sonore	*Décibel (db)*	**75**
Dimension Machine, longueur	*Millimètres (mm)*	**780**
Dimension Machine, largeur	*Millimètres (mm)*	**640**
Dimension Machine, Hauteur	*Millimètres (mm)*	**1600**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**115**