

*Coupleur rapide IDROBASE*

## Raccord HP MV type A G 1/2 M 3/8 F

Ref. ID-CDR7295

**Raccord rapide à vis : montage facile et sans outil**

Ce type de raccord permet un montage simple et rapide des divers accessoires, sans nécessiter l'utilisation d'outils.

**Étanchéité optimale grâce au joint torique**

La présence d'un joint torique sur virole garantit une excellente étanchéité du montage, prévenant ainsi les fuites.

**Durabilité accrue pour une utilisation intensive**

Le joint torique étant monté sur la partie mâle du raccord, il est protégé de l'usure lors des démontages fréquents, assurant une longévité accrue à l'ensemble du système.

**Données techniques**

Pression max	Bar (Bar)	<b>250</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>2400</b>
Type de matière		<b>Laiton</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>140</b>
Raccord entrée HP		<b>G 3/8 F</b>
Raccord sortie HP		<b>G 1/2 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.057</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>30</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>20</b>