

**UGELLO CERAMICA**  
CERAMIC NOZZLE

*Gicleurs IDROBASE*
**Gicleur rotatif 035 G1/4F**

Ref. ID-CDR.R035

Gicleur HP rotatif laiton avec gicleur céramique.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de diviser le temps de travail par trois. Ce gicleur doit être employé sur des supports résistants pour éviter tout désagréments. L'emploi du gicleur rotatif est idéal sur les supports très encaissés. Cet accessoire permet d'optimiser le temps de travail et de diminuer la consommation d'eau.

**Données techniques**

Pression max	Bar (Bar)	<b>255</b>
Calibrage gicleur HP		<b>0.3</b>
Angle gicleur HP	Degré (°)	<b>15</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>800</b>
Type de matière	Laiton, PVC, gicleur céramique	
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>G 1/4 F</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.27</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>100</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>40</b>