

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation 20m (gicleur fixe)

Ref. 176115-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixes pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrière et 1 jet avant.

Données techniques

Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	250
Diamètre intérieur flexible	<i>Centimètres (CM)</i>	0.6
Calibrage gicleur HP		0.4
Jet frontal		oui
Jets propulseurs		oui
Diamètre maxi canalisations	<i>Millimètres (mm)</i>	200
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	1300
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	80
Longueur de flexible HP	<i>Mètres (M)</i>	20
Raccord entrée HP		M 22 M
Nombre sortie HP		4
Diamètre virole	<i>Millimètres (mm)</i>	14
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	5