

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation 20 m NHP ANNOVI GP PRO (gicleur fixe)

Ref. 176115-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixes pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrière et 1 jet avant.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.4
Angle gicleur HP	Degré (°)	0
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1000
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14 M
Poids	Kilogrammes (Kg)	5