

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation type KW M 20m (gicleur rotatif)

Ref. 176346-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.6
Jet frontal		oui
Jets propulseurs		oui
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1300
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	80
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP		Type KW M
Nombre sortie HP		9
Poids	Kilogrammes (Kg)	5