



Laveuses autoportées AVANTEAM

## AQUATEAM 66 BP

Ref. 131308

L'Aquateam 66BP est une autolaveuse homme à bord spécialement conçue pour les grandes surfaces nécessitant une efficacité et une rapidité accrues. Sa capacité de travail de 3200 m<sup>2</sup>/h, associée à une largeur de nettoyage de 660 mm et une raclette de 880 mm, permet de couvrir de vastes espaces en un temps réduit. Avec ses réservoirs de 70 L et une autonomie de 3,5 heures, cette machine est parfaite pour les environnements industriels, commerciaux et sportifs. Son moteur d'aspiration puissant et sa traction avec marche arrière assurent des résultats impeccables et une grande facilité d'utilisation.

L'Aquateam 66BP allie puissance, confort et efficacité pour répondre aux besoins des professionnels exigeants.

**Accessoires de série :**

Livrée avec brosses et chargeur.

**Accessoires en option :**

Batteries possibles :

Réf. 181212 – 2x12V 118Ah humide

Réf. 181252 – 2x12V 105Ah Gel

**Points forts techniques:**

- **Capacité de travail élevée** : Nettoie jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>/h.
- **Largeurs adaptées** : 660 mm pour le nettoyage et 880 mm pour la raclette.
- **Réservoirs spacieux** : 70 L pour le détergent et 70 L pour la récupération.
- Autonomie prolongée : Jusqu'à 3,5 heures grâce aux batteries haute capacité (2 x 12 V, 157 Ah).
- **Puissance assurée** : Double moteur de brosses de 375 W et aspiration de 1500 mm H2O.
- **Design ergonomique** : Dimensions compactes (1340 x 880 x 1250 mm) et conduite confortable.

**Points forts:**

- **Productivité maximale** : Double la vitesse de nettoyage pour couvrir de grandes surfaces rapidement.
- **Facilité d'utilisation** : Commande autoportée avec traction électronique et marche arrière.
- **Nettoyage précis** : Pression des brosses de 50 kg pour un nettoyage en profondeur.
- **Adaptée à divers environnements** : Idéale pour les entrepôts, centres commerciaux et installations sportives.
- **Maintenance simplifiée** : Réservoirs amovibles pour un entretien rapide et efficace.
- **Construction robuste** : Machine durable et fiable pour un usage intensif.

**Données techniques**

Largeur de travail	Millimètres (mm)	<b>660</b>
Largeur d'aspiration	Millimètres (mm)	<b>880</b>
Rendement	m2/h (m2/h)	<b>3200</b>
Vitesse maximum	Km/h (Km/h)	<b>5</b>
Autonomie	Heures (H)	<b>2</b>
Force exercée sur les brosses	Kilogrammes (Kg)	<b>50</b>
Diamètre de brosse	Millimètres (mm)	<b>330</b>
Nombre de brosse		<b>2</b>
Vitesse rotatio brosse	Tours par minutes (Tr/mn)	<b>180</b>
Capacité cuve eau propre	Litres (l)	<b>70</b>
Capacité cuve eau sale	Litres (l)	<b>70</b>
Puissance turbine	Watt (W)	<b>550</b>
Dépression	KPa (KPa)	<b>14</b>
Puissance moteur de traction	Watt (W)	<b>200</b>
Puissance moteur de lavage	Watt (W)	<b>375</b>
Nombre moteur de lavage		<b>2</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>1340</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>880</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>1250</b>
Poids à vide	Kilogrammes (Kg)	<b>140</b>
Pente admissible	% (%)	<b>2</b>
Batteries : Nombre		<b>2</b>
Batteries : Voltage	Volt (V)	<b>12</b>