


*Lance HP IDROBASE*

## Lance télescopique 2 M à 4,70 / M 22 avec harnais NHP série AR PRO BC 10/14-280 (sans gicleur)

Ref. 176322

Cette lance télescopique permet d'effectuer des tâches jusqu'à 6 mètres de haut, cela évite l'emploi d'une nacelle.

Le harnais qui est livré avec cette lance permet un meilleur confort de travail, surtout pour les hauteurs dépassant 4 mètres.

Cette lance télescopique réglable jusqu'à 4,70 mètres est idéale pour le nettoyage des toitures sans risques. Elle est équipée en bout d'un raccord vissable à la main qui permet de monter sans outils des gicleurs ou une demi-lance équipée de gicleurs avec des angles différents.

Cette lance peut être également équipée avec une demi-lance courbée 90° pour effectuer le nettoyage des gouttières, cela dispense l'emploi d'une échelle ou d'une nacelle.

- Lance télescopique avec poignée pistolet montée avec raccord entrée M 22.
- Embout de lance télescopique avec raccord M22

### Données techniques

|   |                    |            |
|---|--------------------|------------|
| Pression max                                    | Bar (Bar)          | 250        |
| Débit d'eau                                     | Litres/heure (l/h) | 1800       |
| Type de matière                                 | Laiton, PVC, alu   |            |
| Température d'utilisation max avec eau chaude   | °C (°C)            | 90         |
| Longueur lance HP pliée                         | Mètres (M)         | 2          |
| Longueur lance HP dépliée                       | Mètres (M)         | 4,7        |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre)         |                    | M 22 F     |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)               |                    | Type Quick |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) |                    |            |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre) |                    |            |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 3.5        |