


*Lance HP IDROBASE*

## Lance Demi Simple 22 cm Zingué Coudé 90° pour lance télescopique 2.5 m à 5.5 m

Ref. 176338

Cette lance coudée 90° peut se monter sur la lance télescopique ainsi que sur toutes les poignées des NHP eau froide et eau chaude de la gamme Avanteam.

Cet accessoire couplé avec une lance télescopique, permet le nettoyage des gouttières de toitures sans l'usage d'une échelle ou d'une nacelle.

Cet accessoire couplé avec une poignée pistolet NHP, permet le nettoyage aisément des ailes de roues des véhicules.

Cette lance est équipée avec un raccord M 22 M permettant une utilisation à 360°.

Cette lance est équipée avec un raccord quick femelle qui permet de pouvoir monter ou échanger sans outils plusieurs types de gicleur HP, gicleurs BP ou gicleurs rotatifs.

- Raccord laiton tournant entrée HP
- Raccords M22/150 F D 15 & raccord quick femelle

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	300
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Type de matière		Laiton + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	90
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	22
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		QUICK F
Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14M
Poids	Kilogrammes (Kg)	0,3