

*Accessoires HP optionnels IDROBASE*

## Kit flexible HP canalisation type KW M 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur fixe)

Ref. 176345-KIT



Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils. Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixe pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords KW M
- Flexible équipé avec raccord M type KW
- Gicleur furet G 3/8 M avec 6 jets arrières et 1 jet avant

| Données techniques                            |                    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | <b>270</b>                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | <b>0.6</b>                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | <b>0.4</b>                |
| Angle gicleur HP                              | Degré (°)          | <b>0</b>                  |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | <b>1000</b>               |
| Type de matière                               |                    | <b>Caoutchouc + Acier</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | <b>40</b>                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | <b>20</b>                 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | <b>Type KW M</b>          |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | <b>5</b>                  |