


*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

## Pompe HP 150 bars 30L/mn 1450 trs DX XW 30.15+F38 (pour version hydr)

Ref. AR-22318

Possibilité de connexion directe ou via accouplement avec accouplement élastique à différents types de moteurs.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé ou avec niveau d'huile. Couvercle arrière avec vidange et niveau d'huile.
- Mouvement les pistons réalisé via le système bielle-manivelle. Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial zinc-aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti.
- Sur demande tête de pompe en laiton nickelé.
- Système d'étanchéité à double joint, bouchons de valves à l'admission et au refoulement pour un meilleur maintien.
- Possibilité de connecter différentes vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	150
Sortie arbre vue de face		Droite
Diamètre arbre		24
Version pompe		Radiale
Version arbre		Femelle
Nombre tours minutes	tr/mn (tr/mn)	1450
Puissance moteur	kilovoltampère (kVA)	7.5
Puissance moteur	cheval-vapeur (hp)	10
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Type de matière		Laiton, aluminium, acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Poids	Kilogrammes (Kg)	16.5
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	309
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	221.5
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	180.3