

*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

## Pompe HP 275 bars 15.1L/mm 3400 Trs SX RSV 4G40 D+F40

Ref. AR-24582



Pompes volumétriques alternatives à 3 pistons pour utilisation sur les unités de lavage et les installations industrielles où une plus grande protection contre la corrosion et l'oxydation est requise.

Possibilité de raccordement direct par bride ø 3/4" SAE J609a incluse pour les moteurs à combustion.

- Corps de pompe en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle latéral fermé. Mouvement les pistons réalisé via le système bielle - manivelle.
- Arbre de pompe en haute pression en acier Paliers principaux surdimensionnés.
- Bielles en aluminium spécial moulé sous pression.
- Pistons en acier avec revêtement en céramique.
- Double système d'étanchéité côté refoulement.
- Vanne de régulation intégrée à la tête de pompe, avec injecteur de détergent.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>275</b>
Sortie arbre vue de face		<b>Gauche</b>
Diamètre arbre		<b>25.4</b>
Version pompe		<b>Radiale</b>
Version arbre		<b>Fermelle</b>
Nombre tours minutes	tr/mn (tr/mn)	<b>3400</b>
Puissance moteur	kilovoltampère (kVA)	<b>8.2</b>
Puissance moteur	cheval-vapeur (hp)	<b>11</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>906</b>
Type de matière		<b>Acier inox, aluminium, acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>40</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>7.5</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>238</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>246.4</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>143</b>