


Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

Régulateur mini matic 90 TSS+ID G 1/2-3/8 150 bars 7/15L/mn

Ref. AR-24791



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass avec système d'arrêt total à distance.

Données techniques

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| Pression max | Bar (Bar) | 150 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 900 |
| Type de matière | Laiton, acier, inox, PVC | |
| Température d'utilisation max avec eau chaude °C (°C) | 90 | |
| Nombre entrée HP | 1 | |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | G 1/2 F | |
| Raccord entrée BP culasse (type-diam. raccord) | G 1/2 M | |
| Raccord sortie HP culasse (type-diam. raccord) | G 3/8 M | |
| Nombre sortie HP | 1 | |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | M 22 F | |
| Calibrage gicleur injecteur | 3 | |
| Nombre sortie by pass | 1 | |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 0.88 |
| Dimension, longueur | Millimètres (mm) | 149.8 |
| Dimension, largeur | Millimètres (mm) | 45.5 |
| Dimension, hauteur | Millimètres (mm) | 177 |