


Lance HP IDROBASE

Lance télescopique 2M à 4.7/ M 22 avec harnais (avec gicleur 07)

Ref. 176381

Cette lance télescopique est équipée de série avec un harnais qui permet de soulager l'utilisateur pendant le travail. Cette lance télescopique permet de nettoyer les parois sans nacelle jusqu'à une hauteur de six mètres environ. Cet accessoire est pratique pour toutes les surfaces verticales.

| Données techniques | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 250 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.7 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 25 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1800 |
| Type de matière | | Laiton, PVC, alu |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 90 |
| Longueur lance HP pliée | Mètres (M) | 2 |
| Longueur lance HP dépliée | Mètres (M) | 4.7 |
| Raccord sortie lance HP (type-diamètre) | | M 22 F |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | | Type Quick |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) | | |
| Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre) | | |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 3.5 |